

Referentie Klant / Référence client	Stempel opticien / Cachet du point de vente

Bestelling / Commande
 Dikteberekening / Etude-Devis
 Montage DC

	EDP Code	∅	Kleur Couleur	Coating	Sfeer Sphère	Cilinder Cylindre	As Axe	Additie Addition	Prisma Prisme	Basis Base
RO/OD										
LO/OG										

MIO:

Afstand oog - brillenglas / Distance verre - oeil
 kort / courte
 normaal / normale
 lang / longue
of meting / ou mesure

Inclinatiehoek van het montuur / Angle d'inclinaison de la monture
 normaal / normal
 geïnclineerd / incliné
 (0° - 25°)

Krommingshoek van het montuur / Angle de galbe de la monture
 normaal / normal
 gekromd / galbé
 (0° - 25°)

Grootte van de drager / Taille du porteur
 < 1.60m
 1.60 - 1.80m
 > 1.80m

Of leesafstand / Ou distance de lecture
 cm

Of decentratie van het NZ / ou décentrement VP
RO: / 10mm
LO: / 10mm

Montuur gegevens / Cotes monture	
A:	B:
E:	C:

Montuur & montagegegevens in boxing formaat
Monture & montage en format boxing

Montage gegevens / Cotes montage	
PDr / PDd:	PDI / PDg:
Hr / Hd:	HI / Hg:

Type montage / Type de montage		
<input type="checkbox"/> Nylon	<input type="checkbox"/> Metaal Métal	<input type="checkbox"/> Glasbril Percée
<input type="checkbox"/> Cellulo	<input type="checkbox"/> RIM	

RO / OD				NEUS / NEZ			

Gewenste minimum dikte / Epaisseur minimum souhaitée	
Rand / bord:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / 10mm
Aan het Boorgat Au trou perçage:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / 10mm

Opmerkingen:
Commentaires: